

Tiefabzüge (DIGIM 12™ NP, DIGIM 15™ NP, DIGIM 18™ NP)




→ ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Aus verzinktem Blech, plastifiziert mit Epoxid Pulver (größere Widerstandsfähigkeit)
- Ganz ausgearbeitet nach HRN EN 14725-2 Norm.
- Verschiedene Arten von Arbeitsflächen (Keramik, Epoxid, Polypropylen; Inox)
- Sicherheitsglas 6mm dick gegen Zerstreuung
- Anschlüsse für Medien (Wasser, Gas; Vakuum - nach Wahl, demineralisiertes Wasser - nach Wahl, Sauerstoff - nach Wahl, usw.)
- Shuko Steckdosen 220V 16A (Standard 3 Stück) IP 44 Sicherheit
- Lüfter mit Motor in EX Ausführung - nach Wahl (EXE IIT1-T3 Sicherheit, IP54, Zone 1 und 2)
- AFM elektronische Kontrolle - nach Wahl
- Übereinstimmend mit HRND.E2.105.

→ MAßE NACH HRN EN 14725-2 NORM

	DIGIM 12™ NP	DIGIM 15™ NP	DIGIM 18™ NP
Breite	1200	1500	1800
Höhe	2500	2500	2500
Gesamte Höhe¹	2800	2800	2800
Höhe²	500	500	500
Breite³	1000	1300	1600
Tiefe	900(950)	900(950)	900(950)

1- notwendige Höhe, 2- Höhe der Arbeitsfläche ab Boden, 3- Arbeitsbreite



Tiefabzüge (DIGIM 12™ NP, DIGIM 15™ NP, DIGIM 18™ NP)

→ TECHNISCHE KERAMIK

- Arbeitsfläche und Wanne
- Höchste mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- Ohne Fugen und Nähten (Verbindungen)
- Erhöhte Ränder an allen vier Seiten

→ SICHERHEITSSCHRÄNKE

- Für Säuren, Laugen und entzündbare Stoffe
- Eigene Lüftung
- Hohe Qualität
- TÜV geprüft

→ PROZESSOR STEUERUNG

- Absolute Arbeitskontrolle des Laborabzugs
- Kontrolle des Luftdurchzugs laut nach DIN 12924 2. Teil
- Optimierung der Rotation des Lüfters - Heizsparen im Arbeitsraum

→ KARBONFILTER

- Verschiedene Maße und Anwendung
- Hohe Wirksamkeit des Belüftens
- Einfache und wirksame Wartung



Grga & Melita

Kroatien, 10 000 Zagreb, Sveti Duh 62

telefon: +385 (1) 3745 510, 3906 616

handy: +385 (98) 355 274, 492 717

telefax: +385 (1) 3906 615

e-mail: grga-melita@zg.t-com.hr

web: www.grga-melita.hr